

# ALFIX ECO

## FAYANS-SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ

### Ürün Tanımı:

Çimento esaslı, fayans-seramik yapıştırma harcıdır.

### Kullanım Alanı:

İç ve dış mekânlarda,  
Her türlü beton, sıva, şap ve çimento bazlı yüzeylerde,  
Yatay ve düşey yüzeylerde, küçük ve orta ebatlı, su emme oranı %3'ün üzerinde olan seramik, fayans gibi kaplama malzemelerinin döşenmesinde kullanılır,  
Maksimum 33x33 cm. ebatlı kaplama malzemelerinde kullanılır.

### Özellikler:

Kolay uygulanır.  
Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.  
Ekonomiktir.

### Teknik Özellikler:

**Görünüm:** Gri Renkli Toz  
**Uygulama Sıcaklığı:** +5°C ile +35°C  
**Su Karışım Oranı:** 5,0-6,0 Litre/Torba  
**Harcın Dinlenme Süresi:** 5-10 dk.  
**Kap Ömrü:** 1-2 saat  
**Açık Bekletme Süresi:** 15-20 dk.  
**Kullanıma Alma Süresi:** Duvarda: 8 sa. Zemin: 24 sa.  
**Yapışma Mukavemeti:**  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$   
**Yangına Tepki:** A1  
**Sıcaklık Dayanımı:** -25°C ile +70°C  
Yukarıdaki değerler +23 °C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir.

### Tüketim:

Ortalama 3-5 kg/m<sup>2</sup>  
Tüketim miktarı laboratuvar ortamında, teorik olarak hesaplanan değerler olup; uygulama öncesinde tüketim kontrolü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

### Ambalaj:

25 kg kraft torba.